



Sécurité, isolation thermique, grande hauteur de passage, personnalisation

La **porte de garage sectionnelle Surf** à déplacement latéral est isolante et résistante, ce qui en fait une fermeture de sécurité dans le neuf comme en rénovation. Facilement motorisable, elle s'adapte à toutes les ouvertures, y compris avec des tailles d'écoinçons ou de linteau réduites. Elle séduit aussi par son **accès piéton**, le choix des designs de panneaux et ses hublots personnalisables.



Automatismes et manoeuvres

Manoeuvres



Les + FranciAFLEX

- Seule porte de garage à déplacement latéral du marché à s'adapter à un écoinçon 100 mm
- Pré-cadre complet qui facilite la pose et améliore l'étanchéité de la porte de garage
- Détection anti-obstacle conforme à la réglementation
- Montants, rails et accessoires laqués blanc en standard (version motorisée) pour une finition impeccable
- Motorisation de la porte de garage jumelable avec celle d'un portail de jardin (disponible)

Les plus verts

- Déperditions de chaleur évitées grâce à la double paroi « sandwich » qui emprisonne une mousse isolante

Descriptif technique

Design :

- 5 designs de panneaux en acier double paroi
- Large choix de hublots et coloris

Sécurité :

- Panneau acier double paroi de 40 mm d'épaisseur
- Panneaux anti-pince doigts pour éviter tout risque d'écrasement lors de la manoeuvre du tablier
- Serrure 3 points de série pour une plus grande sécurité
- Serrure multipoints disponible sur portillon
- Deux goupilles anti-soulèvement en acier, efficace contre les tentatives d'effraction .

Confort :

- Portillon à charnières invisibles (portes manuelles)
- Porte de garage manuelle ou électrique
- Fonctionnement aisé grâce aux galets sur roulement à billes
- Porte de garage équipée d'une commande radio de série (digicode disponible)

Isolation et étanchéité :

- Acier double paroi de 40 mm d'épaisseur avec mousse polyuréthane sans CFC à rupture de pont thermique ($U=0.5 \text{ W/m}^2.K$)
- Joint d'étanchéité sur panneaux haut et bas
- Joint d'étanchéité latéraux
- Étanchéité basse renforcée grâce au profil alu jet d'eau sur seuil de porte

Portillon :

- Ouverture partielle en électrique
- Portillon ouvrant en manuel